

クランプ・ベース・ジョイント

単管クランプ 仮設工業会認定品

認定品が安全作業を保証します。

労働安全衛生法に基づき、昭和56年12月25日第6章(第64条～第68条)「緊結金具」として告示されました。現場作業の安全を期すために認定品以外の製品は使用しないで下さい。認定書はその都度ご請求下さい。

■同径型(直交)



■兼用型(自在)



■異径型(直交)



■三連型(直交)



■単型クランプ



■養生クランプ



■角×角(自在)



■角×丸(自在)



呼び(種別)	商品コード	寸法	1箱数量	計算質量(kg)
※同径直交型	1051454	48.6φ	30	0.7
※同径自在型	1051462		30	0.65
※兼用直交型	1051489	42.7~48.6	30	0.72
※兼用自在型	1051497		30	0.72
三連直交型	1059838	48.6φ	20	1.0
三連自在型	1059846		20	1.0
異径直交型	—	42.7×48.6	30	0.7
異径自在型	—		30	0.7
単型クランプ	1059862	42.7・48.6	60	0.32
単型兼用	1059897	42.7~48.6	50	0.38
※養生クランプ	—	42.7・48.6	60	0.38
養生兼用	1059901	42.7~48.6	60	0.42
角×角直交型	1060941	60角×60角	16	1.0
角×角自在型	1060950	60角×60角	20	1.0
角×丸直交型	1060968	60角×同径	22	0.9
角×丸自在型	1060976	60角×同径	24	0.9
ネガラム直交	1060984	60.5φ×同径	30	0.8
ネガラム自在	1060992	60.5φ×同径	30	0.8
朝顔クランプ(コ型)	—	42.7~48.6	40	0.61
朝顔クランプ(板型)	—	42.7~48.6	50	0.64
プレスクランプ	—	42.7~48.6	50	0.4
ボルト付クランプ	—	48.6	50	0.41

●※印以外は認定外品です。